



João Seixas & Filhos, Lda.
Nacional 1 - Alto do Vieiro - Azoia
2400-822 Leiria- Portugal
Tel. 244-871004 Fax 244-871456
www.joaoseixas.pt
email : geral@joaoseixas.pt

COLA ADESIVO POLIURETANO BICOMPONENTE:

DESCRIÇÃO: Cola poliuretano bicomponente de resina mais endurecedor para ambientes de humidade extrema.

USO PRINCIPAL: Para aplicação de peças plásticas, pvc, cerâmica, madeira, cimento, metal e relva sintética.

VANTAGEM: Boa resistência à humidade, resistência a calor até 120°C.

CONSUMO: 400 a 700 Gr/m² (em função do tipo de material).

NORMA: supera a norma FIFA EN 1228 teste de Labosport

SEGURANÇA: ponto de inflamação de endurecedor igual ou superior a 150°C; ponto de inflamação da resina igual ou inferior a 0°C. (risco de inflamação considerado para produto embalado; sem risco depois de utilizado)

APLICAÇÃO: misturar de forma lenta e homogénea ambos os componentes e espalhar com espátula. Não pisar o solo nas 24 horas seguintes à aplicação.

APRESENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO: Kit de 5 ou 12Kg. Conservar entre os 5 e 20°C.

TELA EM BANDA 30CM:

DESCRIÇÃO: Banda de poliéster para união de relva sintética.

CARACTERISTICAS FISICAS: banda em poliéster com uma face com PE de cor branca. Peso de 145 gr/m² e espessura de 0.48mm. Resistência à tracção segundo EN12228 de 5.56 N/m.

BORDADURA PARA REMATE DE RELVA:

DESCRIÇÃO: bordadura pvc verde para remate de relva com 2.5m.



NOTA: valores de acordo com certificado do fabricante podendo sofrer alteração sem aviso prévio.